

Elektran renkaan vaihto

KMOSA1128

Ohjeaika: eturengas 25 min, takarengas 1 tunti.

Tarvittavat työkalut:

- Rengasraudat
- Rengasrasva
- Venttiilityökalut
- Mattoveitsi
- Renkaantäyttölaite
- Venttiili



Ota venttiilin hattu pois.



Avaa venttiilin sielu (venttiilityökalu) ja päästä ilmat pihalle.



Ota venttiilin sielu pois.



Paina renkaan reunat irti vanteesta molemmilta puolilta. (rengasrauta).



Tunge rengasrauta renkaan ja vanteen väliin ja nosta renkaan reunaa kuvan osoittamalla tavalla.



Nosta renkaan reuna vanteen reunan päälle toisella rengasraudalla toisen rengasraudan vierestä.



Nosta renkaan reunaa vanteen reunan päälle pikkuhiljaa edeten.



Kunnes renkaan toinen puoli on kokonaan irti vanteelta.



Väännä rengasraudalla vannetta ja rengasta irti toisistaan.



Ota vanne ja rengas irti toisistaan.



Leikkaa vanha venttiilin kanta pois ja ota venttiili pois. (mattoveitsi).



Levitä vanteen venttiin reikään rengasrasvaa.



Laita uusi venttiili vanteeseen.



Paina venttiili paikoilleen.



Levitä rengasrasvaa renkaan kumpaankin reunaan.



Levitä rengasrasvaa vanteeseen.



Laita vanne renkaan päälle niin, että se on puoliksi renkaan sisällä ja vääntele rengas rengasraudalla vanteen päälle.

Huomio renkaan pyörimissuunta.



Vääntele rengas vanteelle toiseltakin puolelta.



Täytä rengas ilman venttiilin sielua lievään ylipaineeseen, että rengas asettuu hyvin vanteelle.



Laita venttiilin sielu venttiliin.



Kiristä venttiilin sielu. (venttiilityökalu).



Täytä rengas sopivaan paineeseen.



Laita venttiin hattu paikoilleen.