

## Silverfox etukatteen vaihto

KMJCFXOSA129

Ohjeaika: 22 min.

### Tarvittavat työkalut:

- Koroke
- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 8 mm
- Kiintoavain 17 mm, 13 mm

Käännä päävirtakytkin off- asentoon.



Nosta laitteen korokkeelle niin, että etuosa on ylhäällä.



Avaa etuakselin kiinnityspultti, (kiintoavain 13 mm) jolla on vastamutteri. (kiintoavain 17 mm).



Vedä etuakseli pois. Kannattele samalla etupyörää, ettei se pääse putoamaan hallitsemattomasti.



Laske etupyörä alas.





Ota etujarru pois paikoiltaan.



Irrota etulokasuojan kiinnityspultit kummaltakin puolelta. (hylsy 8 mm).



Ota etulokasuoja pois.



Irrota etupaneelin kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2).



Ota etupaneeli pois.



Irrota etukatteen kiinnityspultti. (hylsy 8 mm).





Irrota etukatteen kiinnitysruuvit.  
(ristipäämeisseli ph2).



Raota etukatetta.



Avaa etuvilkkujen liittimet.



Ota etukate pois paikoiltaan.



Irrota etuvilkkujen kiinnitysruuvit.  
(ristipäämeisseli ph2).



Ota etuvilkut irti.

**Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.**