

Tiffany takavalon vaihto

KMTEOSA008

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli PH2
- Kuusiokoloavain 5 mm
- Kiintoavain 12 mm, 10 mm, 7 mm
- Sivuleikkurit

Ohjeaika: 25 min.

Oire: Takavalo ei toimi



Avaa penkin lukitus.




Avaa penkki.



Irrota akun pistoke.



Nosta akku pois.




Irrota akkukotelon kiinnityspultit
(kuusiokoloavain 5 mm).



Nosta akkukotelo pois.



Irrota istuimen vasemmanpuoleisen
alasivumuovin kiinnitysruuvit
(ristipäämeisseli ph2).



Irrota istuimen vasemmanpuoleisen
alasivumuovin kiinnitysruuvit
(ristipäämeisseli ph2).



Ota istuimen vasemmanpuoleinen
alasivumuovi pois.



Katkaise takavalojen johtoja kiinni pitävä
nippuside (sivuleikkurit).



Avaa takavaloilte menevät liittimet.



Avaa takapenkin lukitus.



Avaa takapenkki ja irrota takapenkin kiinnityspultit (kuusiokoloavain 5 mm).




Ota takapenkki pois.




Irrota selkänöjan ja takavalon kiinnikkeen kiinnityspultit (kiintoavain 10 mm).



Ota selkänöjan ja takavalon kiinnike pois.



Löysää takapenkin rungon kiinnityspultit (kiintoavain 12 mm).



Vedä takavalojen johtonippu pois.



Irrota takavalojen johtojen suoja.



Irrota takavalon kiinnitysmutterit takavalon kiinnikkeestä (kiintoavain 7 mm).



Ota takavalon irti takavalon kiinnikkeestä.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.