

E-manki vasen kahvarunko/ jarrukahvan vaihto

KMQ070

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli PH2
- Kiintoavain 14 mm, 10 mm
- Sivuleikkurit

Ohjeaika: 25 min.



Avaa akkukotelon kannen lukitus.



Ota akkukotelon kansi pois.



Irrota akun pistoke.



Irrota istuimen kiinnitysmutteri (kiintoavain 10 mm).



Ota istuin pois.



Irrota johtosarjan suoja.



Katkaise johtojen suojaa kiinni pitävä nippuside (sivuleikkurit).



Avaa vasempaan kahvarunkoon menevä liitin.



Vedä vasemman kahvarungon johdot irralleen johtosarjasta.



Löysää vasemman peilin lukitusmutteri (kiintoavain 14 mm) ja pyöritä peili irti.



Löysää vasemman kahvarungon kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Ota vasen etuvilkku pois.



Löysää takajarruvaijerin kireyden säätö mutteri löysimmilleen. (kiintoavain 14 mm).



Ota takajarrun vaijeri irti takajarruvivusta.



Ota vasen kahvatuppi pois.



Ota vasen kahvarunko/jarrukahva pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.