in	Normin mukainen standardi halkaisija mm	12"	Normin mukainen standardi halkaisija mm	Laskennallinen nopeusero km/h alkuperäisen ristikudos koon ja henkilöauton vyörenkaan välillä	13"	Normin mukainen standardi halkaisija mm	Laskennallinen nopeusero km/h alkuperäisen ristikudos koon ja henkilöauton vyörenkaan välillä	14"	Normin mukainen standardi halkaisija mm	Laskennallinen nopeusero km/h alkuperäisen ristikudos koon ja henkilöauton vyörenkaan välillä
20x11-9	**508**									
		145/70R12	509	0,20 %	145/60R13	504	-0,79 %			
		165/60R12	503	-0,99 %	175/50R13	506	-0,40 %			
		135/80R12	521	2,50 %	165/55R13	512	0,78 %			
21x7-10	**533**									
		145/80R12	537	0,74 %	155/65R13	532	-0,19 %	195/45R14	532	-0,19 %
		165/70-12	537	0,74 %	145/70R13	534	0,19 %	165/55R14	538	0,93 %
24x8-12	**610**									
					175/80-13	610	0,0 %	155/80R14	604	-0,99 %
								195/65R14	610	0,00 %
								215/60R14	614	0,65 %
								185/70R14	616	0,97 %
25x8-12	**635**									
								195/70R14	630	-0,79 %
								185/75R14	634	-0,16 %
								175/80R14	636	0,16 %
								215/65R14	636	0,16 %
								235/60R14	638	0,47 %
25x10-12	**635**									
								195/70R14	630	-0,79 %
								185/75R14	634	-0,16 %
								175/80R14	636	0,16 %
								215/65R14	636	0,16 %
								235/60R14	638	0,47 %
26x9-12	**660**									
								215/70R14	658	-0,30 %
								205/75R14	664	0,60 %
26x11-12	**660**									
								215/70R14	658	-0,30 %
								205/75R14	664	0,60 %
26x9-14	**660**									
								215/70R14	658	-0,30 %
								205/75R14	664	0,60 %
26x11-14	**660**									
								215/70R14	658	-0,30 %
								205/75R14	664	0,60 %
27x9-14	**686**									
								225/75R14	694	1,15 %
27x11-14	**686**									
								225/75R14	694	1,15 %

in	Normin mukainen standardi halkaisija mm	15"	Normin mukainen standardi halkaisija mm	Laskennallinen nopeusero km/h alkuperäisen ristikudos koon ja henkilöauton vyörenkaan välillä	16"	Normin mukainen standardi halkaisija mm	Laskennallinen nopeusero km/h alkuperäisen ristikudos koon ja henkilöauton vyörenkaan välillä	17"	Normin mukainen standardi halkaisija mm	Laskennallinen nopeusero km/h alkuperäisen ristikudos koon ja henkilöauton vyörenkaan välillä
21x7-10	**533**									
		165/50R15	547	2,56 %	165/40R16	538	0,93 %			
24x8-12	**610**									
		185/60R15	603	-1,16 %	225/45R16	608	-0,33 %	215/40R17	604	-0,99 %
		205/55R15	607	-0,49 %	185/55R16	610	0,00 %	195/45R17	608	-0,33 %
		225/50R15	607	-0,49 %	205/50R16	612	0,33 %	205/45R17	616	0,97 %
		175/65R15	609	-0,16 %	175/60R16	616	0,97 %			
		195/60R15	615	0,81 %						
		185/65R15	621	1,77 %						
25x8-12	**635**									
		155/80R15	629	-0,95 %	225/50R16	632	-0,47 %	125/80R17	632	-0,47 %
		195/65R15	635	0,00 %	205/55R16	632	-0,47 %	225/45R17	634	-0,16 %
		215/60R15	639	0,63 %				255/40R17	636	0,16 %
								205/50R17	638	0,47 %
25x10-12	**635**									
		155/80R15	629	-0,95 %	225/50R16	632	-0,47 %	125/80R17	632	-0,47 %
		195/65R15	635	0,00 %	205/55R16	632	-0,47 %	225/45R17	634	-0,16 %
		215/60R15	639	0,63 %				255/40R17	636	0,16 %
								205/50R17	638	0,47 %
26x9-12	**660**									
		195/70R15	655	-0,76 %	205/60R16	652	-1,23 %	225/50R17	658	-0,30 %
		215/65R15	661	0,15 %	225/55R16	654	-0,92 %	285/40R17	660	0,00 %
		235/60R15	663	0,45 %	195/65R16	660	0,00 %	255/45R17	662	0,30 %
					225/50R16	662	0,30 %	335/35R17	666	0,90 %
					215/60R16	664	0,60 %	215/55R17	668	1,20 %
26x11-12	**660**									
		195/70R15	655	-0,76 %	205/60R16	652	-1,23 %	225/50R17	658	-0,30 %
		215/65R15	661	0,15 %	225/55R16	654	-0,92 %	285/40R17	660	0,00 %
		235/60R15	663	0,45 %	195/65R16	660	0,00 %	255/45R17	662	0,30 %
					225/50R16	662	0,30 %	335/35R17	666	0,90 %
					215/60R16	664	0,60 %	215/55R17	668	1,20 %
26x9-14	**660**									
		195/70R15	655	-0,76 %	205/60R16	652	-1,23 %	225/50R17	658	-0,30 %
		215/65R15	661	0,15 %	225/55R16	654	-0,92 %	285/40R17	660	0,00 %
		235/60R15	663	0,45 %	195/65R16	660	0,00 %	255/45R17	662	0,30 %
					225/50R16	662	0,30 %	335/35R17	666	0,90 %
					215/60R16	664	0,60 %	215/55R17	668	1,20 %
26x11-14	**660**									
		195/70R15	655	-0,76 %	205/60R16	652	-1,23 %	225/50R17	658	-0,30 %
		215/65R15	661	0,15 %	225/55R16	654	-0,92 %	285/40R17	660	0,00 %
		235/60R15	663	0,45 %	195/65R16	660	0,00 %	255/45R17	662	0,30 %
					225/50R16	662	0,30 %	335/35R17	666	0,90 %
					215/60R16	664	0,60 %	215/55R17	668	1,20 %
27x9-14	**686**									
		255/60R15	687	0,15 %	175/80R16	686	0,00 %	255/50R17	688	0,29 %
		205/75R15	689	0,44 %	215/65-16	686	0,00 %	235/55R17	690	0,58 %
					235/60R16	688	0,29 %	215/60R17	690	0,58 %
27x11-14	**686**									
		255/60R15	687	0,15 %	175/80R16	686	0,00 %	255/50R17	688	0,29 %
		205/75R15	689	0,44 %	215/65-16	686	0,00 %	235/55R17	690	0,58 %
					235/60R16	688	0,29 %	215/60R17	690	0,58 %

in	Normin mukainen standardi halkaisija mm	18"	Normin mukainen standardi halkaisija mm	Laskennallinen nopeusero km/h alkuperäisen ristikudos koon ja henkilöauton vyörenkaan välillä	19"	Normin mukainen standardi halkaisija mm	Laskennallinen nopeusero km/h alkuperäisen ristikudos koon ja henkilöauton vyörenkaan välillä	20"	Normin mukainen standardi halkaisija mm	Laskennallinen nopeusero km/h alkuperäisen ristikudos koon ja henkilöauton vyörenkaan välillä	21"	Normin mukainen standardi halkaisija mm	Laskennallinen nopeusero km/h alkuperäisen ristikudos koon ja henkilöauton vyörenkaan välillä
24x8-12	**610**												
		215/35R18	607	-0,49 %									
		225/35R18	615	0,81 %									
25x8-12	**635**												
		255/35R18	635	0,00 %	245/30R19	631	-0,63 %						
		295/30R18	635	0,00 %	215/35R19	633	-0,32 %						
		225/40R18	637	0,31 %	255/30R19	637	0,31 %						
25x10-12	**635**												
		255/35R18	635	0,00 %	245/30R19	631	-0,63 %						
		295/30R18	635	0,00 %	215/35R19	633	-0,32 %						
		225/40R18	637	0,31 %	255/30R19	637	0,31 %						
26x9-12	**660**												
		225/45R18	659	-0,15 %	295/30R19	661	0,15 %	245/30R20	656	-0,61 %	275/25R21	671	1,64 %
		255/40R18	661	0,15 %	255/35R19	661	0,15 %	335/30R20	656	-0,61 %			
		295/35R18	663	0,45 %				255/30R20	662	0,30 %			
		235/45R18	669	1,35 %									
		265/40R18	669	1,35 %									
26x11-12	**660**												
		225/45R18	659	-0,15 %	295/30R19	661	0,15 %	245/30R20	656	-0,61 %	275/25R21	671	1,64 %
		255/40R18	661	0,15 %	255/35R19	661	0,15 %	335/30R20	656	-0,61 %			
		295/35R18	663	0,45 %				255/30R20	662	0,30 %			
		235/45R18	669	1,35 %									
		265/40R18	669	1,35 %									
26x9-14	**660**												
		225/45R18	659	-0,15 %	295/30R19	661	0,15 %	245/30R20	656	-0,61 %	275/25R21	671	1,64 %
		255/40R18	661	0,15 %	255/35R19	661	0,15 %	335/30R20	656	-0,61 %			
		295/35R18	663	0,45 %				255/30R20	662	0,30 %			
		235/45R18	669	1,35 %									
		265/40R18	669	1,35 %									
26x11-14	**660**												
		225/45R18	659	-0,15 %	295/30R19	661	0,15 %	245/30R20	656	-0,61 %	275/25R21	671	1,64 %
		255/40R18	661	0,15 %	255/35R19	661	0,15 %	335/30R20	656	-0,61 %			
		295/35R18	663	0,45 %				255/30R20	662	0,30 %			
		235/45R18	669	1,35 %									
		265/40R18	669	1,35 %									
27x9-14	**686**												
		225/50R18	683	-0,44 %	225/45R19	685	-0,15 %	295/30R20	686	0,00 %	255/30R21	687	0,15 %
		255/45-18	687	0,15 %	255/40R19	687	0,15 %	255/35R20	686	0,00 %			
					205/50R19	689	0,44 %						
27x11-14	**686**												
		225/50R18	683	-0,44 %	225/45R19	685	-0,15 %	295/30R20	686	0,00 %	255/30R21	687	0,15 %
		255/45-18	687	0,15 %	255/40R19	687	0,15 %	255/35R20	686	0,00 %			
					205/50R19	689	0,44 %						

Tässä taulukossa verrataan tuumamitoituksellisen mönkijän renkaan halkaisijaa henkilöauton terässvyörenkaan kokoon STRO-normin mukaisilla standardimitoilla. Etenkin tuumamittaisissa mönkijän renkaissa, jotka ovat pääosin ristikudos rakenteisia, halkaisijaan vaikuttaa käytetyn vanteen leveys ja ajonopeus. Vertailutaulukko perustuu STRO-normin levyisen vanteen käyttöön ja staattiseen mittaukseen. Traktorimönkijöillä on laissa mainitut max nopeudet, jonka suosittelemme huomioimaan renkaan kokomuutoksessa.